T-35+



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1100 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1065 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-1,0 mm**
Zalecana długość	**max 12 mb**

Hydrocontrol ☑

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T-35+ i jego kolorystyce!

dach elewacja

T-50



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1098 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1047 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-1,0 mm**
Zalecana długość	**max 12 mb**

Hydrocontrol ☑

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T-50 i jego kolorystyce!

dach elewacja

Zwiększona ochrona przed wilgocią

Powłoka antykondensacyjna Hydrocontrol to samoprzylepna membrana montowana na spodniej stronie blachy, która pomaga zmniejszyć ryzyko gromadzenia się wilgoci. Usługa ta jest dostępna na życzenie klienta.

Kondensacja pary wodnej następuje, gdy wilgoć osadza się na nieizolowanych stalowych i aluminiowych pokryciach dachowych. Proces ten zależy od różnych czynników, takich jak budowa dachu oraz jego właściwości termoizolacyjne. Nadmierna kondensacja może prowadzić do zawilgocenia dachu, co w konsekwencji może powodować korozję, rozwój pleśni oraz przemarzanie lub przeciekanie pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu powłoki antykondensacyjnej Hydrocontrol można skutecznie ograniczyć skutki nadmiernej wilgoci i zwiększyć trwałość pokrycia dachowego.

T18 Hydrocontrol z warstwą antykondensacyjną to nowość w naszej ofercie – praktyczne rozwiązanie, które zapewnia dodatkową ochronę. Powłoka Hydrocontrol jest również dostępna dla blach trapezowych: T7, T14+, T18+, T20, T35, T50.

Blachy trapezowe

Blachy trapezowe są wyjątkowe ze względu na wyrazistą formę, ale również prostotę. To uniwersalny i ekonomiczny materiał do szybkiego krycia zarówno dachów, jak i elewacji. Dają możliwości realizowania efektownych konstrukcji, które często przełamują tradycyjny podział na dach i fasady. Blachy trapezowe są chętnie wybierane przez konstruktorów jako materiał na dachy obiektów przemysłowych i publicznych. Coraz częściej też na blachę trapezową decydują się właściciele domów jednorodzinnych, ponieważ doskonale prezentuje się na budynkach o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze oraz w proekologicznym stylu. Blachy trapezowe są przede wszystkim praktyczne. Możliwość cięcia na wymiar i bogata kolorystyka, stwarzają nieograniczone możliwości jej zastosowania. Istotną zaletą tego materiału pokryciowego jest sztywność oraz wytrzymałość określana wysokością profilu. Do małych i średnich obiektów polecamy blachy trapezowe o profilu: T7, T7 PRO, T-14+, T-18+, T-20+, T-35+. T18 Hydrocontrol to idealna propozycja do budynków gospodarczych, garaży oraz hal. Blachy T-50 stosowane są w przypadku dużych obiektów usługowych, np. hal produkcyjnych.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

TÜVNORD PRODUKT SPRAWDZONY

1025

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

BLACHOTRAPEZ

Trapezy

www.blachotrapez.eu

T7/T7 PRO



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1200 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1177 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,4~0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Zalecana długość	**max 6 mb**

Hydrocontrol ☑

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T7/T7 PRO i jego kolorystyce!

T-14+



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1149 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1111 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-0,7 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Zalecana długość	**max 8 mb**

Hydrocontrol ☑

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T-14+ i jego kolorystyce!

T18
HYDROCONTROL



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1156 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1110 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-0,7 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Zalecana długość	**max 10 mb**

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T18 Hydrocontroll i jego kolorystyce!

dach

T-18+



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1173 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1127 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Zalecana długość	**max 12 mb**

Hydrocontrol ☑

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T-18+ i jego kolorystyce!

dach elewacja

T-20+



Dane techniczne

Szerokość całkowita	**~1120 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego	**1070 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Zalecana długość	**max 12 mb**

Hydrocontrol ☑

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej o produkcie Trapez T-20+ i jego kolorystyce!

Montaż blach trapezowych

Do zamontowania blach polecamy wkręty samowiertne ze specjalną podkładką EPDM (jest wyjątkowo odporna na wysokie i niskie temperatury). Sugerowana liczba użytych do montażu wkrętów to 5-8 szt./m^2. Blachy należy ciąć specjalnymi nożycami wibracyjnymi (Nibler). Nie powinno się stosować jakichkolwiek szlifierek kątowych mogących uszkodzić lakier. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.