






Карта сырья

## Оболочка Pladur® Relief Textured Wood

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 215

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Pladur® Relief Textured Wood

### Общая информация



Листовой металл покрыт лаком с металлическим слоем ZM EcoProtect. Система покрытия PLADUR ZM заключается в покрытии стального сердечника слоем цинка и магния, массой 130 г/м<sup>2</sup> и, по крайней мере, двумя слоями (грунт и верхний слой) полимерного покрытия.


### Преимущества и свойства

Лист с юридически зарегистрированной структурой поверхности, имитирующей замерзший лед, система нанесения покрытия 3 - слойная, толщина покрытия мин. 36 микрон.



#### Pladur® Relief Textured Wood

Лако колоризирующий воздух  
Лако со структурой древесины  
Защитный лако  
Металлический слой ZM Eco Protect®  
Стальной стержень



Металлический слой  
ZM Eco Protect®  
Защитный лако



### Материал

Тип и вес покрытия Металлические с обеих сторон	<b>ZM 130 [г/м<sup>2</sup>]</b>
Система покрытия	<b>3-слойная</b>
Толщина органического покрытия сторона А	<b>Мин. 36 [мкм]</b>
Классификация окружающей среды согласно EN ISO 12944-2	<b>C4</b>
Реакция на огонь	<b>A2</b>
Устойчивость к воздействию внешнего огня	<b>B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)</b>

### Гарантия

Гарантия на перфорацию Для классификации окружающей среды C1-C3	<b>55 лет</b>
Гарантия на перфорацию Для классификации окружающей среды C4	<b>35 лет</b>
Гарантия на расслоение лаковых покрытий	<b>20 лет</b>